

項目	適応
基礎	鉄筋コンクリート、断熱材:スタイロフォーム厚50mm打ち込み、 モルタル金コテ押さえ、コーナー部ワイヤメッシュ補強
基礎上シーラー	発砲ポリエチレン製(材支給)
基礎上水切	モルタル金コテ押さえ
外壁	TYVEK 4MIL シート(材支給、土台下巻き込み)、フッ素樹脂鋼板0.4mm角波(外壁通気) 一部CSDX1/2" アスファルトフェルト22kg、メタルラス、モルタル金コテ下地ジョリバット、コテ仕上
外壁断熱材	ナチュラルウールマット厚90(材支給)
窓見切り	シリコン入アクリルラテックス
軒天	木毛板15mm、素地(不燃第001号)
軒幕板	低発砲スチロール製(1x6, 材支給)、O.P.
軒天見切り	低発砲スチロール製(1x4材支給)、O.P.
破風	低発砲スチロール製(1x6、1x6、材支給、O.P.)
小屋裏断熱材	ナチュラルウールマット厚140(材支給、部屋下カーポート天井共)
屋根	木毛板厚25mm、アスファルトルーフィング30kg、の上 断熱材入りフッ素樹脂鋼板0.4段葺:JEFはばたきまたは同等品
樋	樹脂被覆銅板 W=90、(玄関先 L=2,700のみ)、縦樋全左75d
コーキング	シリコン入アクリルラテックス
シールテープ	ポリエチレン、3Mシールテープ(材支給)、防湿フィルム重ね、窓周りに施工
ドア	玄関ドア:(材支給、枠共) 室内ドア:ハードボード、ホローコア、浮き彫り6パネル(材支給、枠共)
窓、天窗	カラーアルミ、二重ガラス、断熱枠、網戸、 YKKテルモAIIまたは同等品 木/カラーアルミ、二重ガラス、網戸、 VELUX VSまたは同等品
サービスポーチ	桁:2-210、垂木:206@16"、破風:210-OP、軒面戸:206@16"、母屋:204@16"落とし込み、の上 ポーチ屋根:ポリカ波板(スレート小波透明)

小池道男邸新築工事 外部仕上表

ASK Inc.

phone: +81-53-453-0693
fax: +81-53-458-2534
e-mail: ask@tcp-ip.or.jp

109-12 Motoshiro-cho Hamamatsu-shi, 430-0946 JAPAN

01