

項目	適応
基礎	鉄筋コンクリート、断熱材：スタイロフォーム厚50mm打ち込み、モルタル金コテ押さえ、コーナー部ワイヤメッシュ補強
基礎上シーラー	発砲ポリエチレン製(材支給)
基礎上水切	通気水切り(アルミ既製品またはフッ素樹脂鋼板0.5mm)
外壁	高圧木毛板20mm、素地(不燃第001号)、TYVEK 4MIL シート(材支給、土台下巻き込み)、縦胴縁45X12、フッ素樹脂鋼板0.4mm角波(外壁通気)一部コンクリート金属型枠打放し
外壁断熱材	セルローズファイバー現場吹き込み厚235
軒天	モエンサイディング-M12mm、塗装品(QF030RS-0011)
軒幕板	低発砲スチロール製(1x6、材支給)、O.P.
軒天見切り	アルミ既製品またはフッ素樹脂鋼板0.5mm加工
破風	フッ素樹脂鋼板0.5mm加工
小屋裏断熱材	セルローズファイバー現場吹き込み厚235(部屋に接するカーポート天井共)
屋根	高圧木毛板厚20mm、アスファルトルーフィング30kgの上、フッ素樹脂鋼板0.5スレート波一部網入りガラス6.8スレート波
バルコニー	構造用合板厚19の上、モルタルにより水勾配、FRP防水、ドレン計4カ所VU75
樋	樹脂被覆銅板 W=90、縦樋全左75d
開口部	既製アルミ断熱サッシ(防火戸適合品)、網入りガラス6.8+空気層12+透明ガラス3、周囲サッシテープ押さえ
シールテープ	ポリエチレン、3Mシールテープ、防湿フィルム重ね、窓周りに施工
ドア	玄関ドア： 室内ドア：ハードボード、ホローコア、浮き彫り6パネル(材支給、枠共)
外階段 玄関ポーチ	敷瓦300角

北原邸新築工事

ASK Inc.

phone: +81-53-453-0693  
fax: +81-53-458-2534  
e-mail: ask@tcp-ip.or.jp  
109-12 Motoshiro-cho Hamamatsu-shi, 430-0946 JAPAN

外部仕上表

08