

項目	適応
基礎	鉄筋コンクリート、断熱材:スタイロフォーム厚50mm打ち込み、モルタル金コテ押さえ、コーナー部ワイヤメッシュ補強
基礎上シーラー	発砲ポリエチレン製(材支給)
基礎上水切	
外壁	構造用合板厚9、通気性防水フィルム、横胴縁19X89@900、合成繊維強化スレート波板大波(130)(不燃NM-8576、QF045BE-9216、(不燃:NM-8619内装被覆共)、準耐火(通)Wb1016)
外壁断熱材	セルローズファイバー現場吹き込み厚140
軒天	モエンサイディング-M12mm、塗装品(QF030RS-0011)
軒幕板	低発砲スチロール製(1x6, 材支給)、O.P.
軒天見切り	木製厚19AEP
破風	スレート波板共材
小屋裏断熱材	セルローズファイバー現場吹き込み厚200
屋根	構造用合板厚12.5、合成樹脂ルーフィング、横胴縁19X89@900、合成繊維強化スレート波板大波(130)(不燃NM-8576)
バルコニー	木製(外構工事091120)
樋	
開口部	既製アルミ断熱サッシ(防火戸適合品)、型ガラス4または透明ガラス5+空気層12+透明ガラス3または透明ガラス5、周囲サッシテープ押さえ
シールテープ	ポリエチレン、3Mシールテープ、防湿フィルム重ね、窓周りに施工